



SEGWAY AT5

Квадроцикл SEGWAY AT5 LX

Тип двигателя:	Бензиновый ДВС, четырехтактный, одноцилиндровый, DOHC
Объем двигателя, см3:	499
Система питания:	Инжектор
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.):	39 / 28 (7000)
Макс. крутящий момент, Nm (об./мин):	44 (6000)
Система запуска:	Электростартер
Коэффициент сжатия:	10.6:1
Тип трансмиссии:	Автоматическая вариаторная CVTech
Коробка передач:	L-H-N-R-P
Система привода:	2WD / 4WD/ 4WD Lock
Передний мост:	Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала
Задний мост:	Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала
Передняя подвеска:	Двойные А-образные рычаги, ход 180 мм
Задняя подвеска:	Двойные А-образные рычаги, ход 200 мм
Амортизаторы:	Масляные амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя
Шины:	Передние: 25x8-12 / Задние: 25x10-12
Диски:	12" Алюминиевые
Рама:	Рама из высокопрочной хромомолибденовой стали
Рулевое управление:	С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение – Стандарт / Комфорт / Спорт
Система охлаждения:	Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника
Тормозная система :	Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе
Объем топливного бака, л.:	19
Габаритные размеры не более , мм (Длина/Ширина/Высота):	2300 x 1180 x 1350
Полезная нагрузка, кг:	270
Колесная база, мм.:	1450
Дорожный просвет, мм:	250
Сухая масса не менее, кг.:	370
Рекомендуемая масса буксировки, кг.:	300 кг. (*Прицеп без тормозной системы) 600 кг. (*Прицеп с тормозной системой)
Приборная панель:	LCD
Приложение Smart-Moving:	Есть
Сиденье:	Двухместное со спинкой пассажира
Лебедка:	Есть, 2500lb
Фары:	LED (светодиодные)
Наличие фаркопа:	Есть

